

## Luminarias LED para Alumbrado Público

### Serie ML-AL

<b>Cuerpo Luminaria</b>	Aleación de aluminio.
<b>Tensión de entrada</b>	AC 110 - 240 V~
<b>Rango de Frecuencia</b>	50/60 Hz.
<b>Factor de Potencia</b>	>0.97
<b>Eficiencia de LED</b>	>155 lm/W
<b>Eficiencia de la lámpara</b>	> 85%
<b>Ángulo de Apertura</b>	> 135°
<b>Temperatura de Color</b>	3500° a 4500° K
<b>Índice de reproducción cromático (CRI)</b>	>80
<b>Grado de Protección</b>	IP 66
<b>Temperatura de Funcionamiento</b>	-20°C a + 60°C
<b>Vida Útil</b>	> 100.000 horas

#### ML200-AL



Las imágenes son sólo ilustrativas, el diseño, características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

#### Potencia

180,4 W

#### Instalación

Brazo pivotante

#### Flujo Luminoso

27.968 Lm

#### Dimensiones

750 mm largo

310 mm ancho

90 mm alto

#### Peso (aprox)

9.0 kg

Disponible con zócalo ANSI C 136.41 7 Pines

- ✓ Larga vida útil.
- ✓ Ahorro de energía hasta un 80%.
- ✓ Excelente distribución lumínica.
- ✓ Sin radiación UV e IR.
- ✓ Carcasa de aleación de aluminio de alta calidad y robustez.
- ✓ Alta eficiencia y bajo consumo de energía.
- ✓ Alta Luminosidad