

Luminarias LED para Alumbrado Público

Serie ML-AL

Cuerpo Luminaria	Aleación de aluminio.
Tensión de entrada	AC 110 - 240 V~
Rango de Frecuencia	50/60 Hz.
Factor de Potencia	>0.97
Eficiencia de LED	>157,7 lm/W
Eficiencia de la lámpara	> 85%
Ángulo de Apertura	> 135°
Temperatura de Color	3500° a 4500° K
Índice de reproducción cromático (CRI)	>80
Grado de Protección	IP 66
Temperatura de Funcionamiento	-20°C a + 60°C
Vida Útil	> 100.000 horas

ML300-AL



Las imágenes son sólo ilustrativas, el diseño, características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Potencia

269,7 W

Instalación

Brazo pivotante

Flujo Luminoso

42.520 Lm

Dimensiones

945 mm largo

310 mm ancho

90 mm alto

Peso (aprox)

12 kg

Disponibile con zócalo ANSI C 136.41 7 Pines

- ✓ Larga vida útil.
- ✓ Ahorro de energía hasta un 80%.
- ✓ Excelente distribución lumínica.
- ✓ Sin radiación UV e IR.
- ✓ Carcasa de aleación de aluminio de alta calidad y robustez.
- ✓ Alta eficiencia y bajo consumo de energía.
- ✓ Alta Luminosidad