



Luminarias LED para alumbrado público

Serie MM

Cuerpo Luminaria	Aleación de aluminio.
Tensión de entrada	AC 110 - 240V~
Rango de Frecuencia	50 ~ 60 Hz
Factor de Potencia	>0.95
Eficiencia de LED	>103 lm/w
Eficiencia de la lámpara	> 90%
Ángulo de Apertura	> 120°
Temperatura de Color	Blanco Neutro: 4000° a 4500° K
Índice de reproducción cromática (CRI)	>80
Grado de Protección	IP 65
Temperatura de Funcionamiento	-20°C a + 60°C
Vida Útil	> 100.000 horas

MM 140

**Potencia**

134 W

Reemplazo300W vapor
de sodio**Flujo Luminoso**

13.802 Lm

Dimensiones

605 mm largo

270 mm ancho

90 mm alto

Peso (aprox)

6,8 kg

Las imágenes son sólo ilustrativas, el diseño, características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

- ✓ Larga vida útil.
- ✓ Ahorro de energía hasta un 80%.
- ✓ Excelente distribución lumínica.
- ✓ Sin radiación UV e IR.
- ✓ Carcasa de aleación de aluminio de alta calidad y robustez.
- ✓ Alta eficiencia y bajo consumo de energía.
- ✓ Alta Luminosidad